

# RHG 3AC



## HG系列

漩涡式气泵在真空和压力操作的选型和订购参数。

订单型号	马达				重量	噪音	最大流量	最大真空	最高压力	真空阀
	额定									
	有库存	输出功率	电压	电流						
	HZ	KW	V	A	KG	db(A)	m³/h	mbar	mbar	类型*型号
RHG 610-7H1	50	1.6	200-240 <sup>△</sup> /345-415	8.5 <sup>△</sup> /4.9Y	25	68	270	-170	190	1×...2110/...2145
	60	2.05	220-275 <sup>△</sup> /380-480	8.8 <sup>△</sup> /5.1Y		70	315	-180	190	1×...2114/...2146
RHG 610-7H2	50	2.2	200-240 <sup>△</sup> /345-415	9.7 <sup>△</sup> /5.6Y	28	69	270	-240	220	1×...2110/...2145
	60	2.55	220-275 <sup>△</sup> /380-480	10.3 <sup>△</sup> /6.0Y		72	315	-250	230	1×...2114/...2146
RHG 610-7H3	50	3	200-240 <sup>△</sup> /345-415	12.5 <sup>△</sup> /7.2Y	34	69	270	-280	280	1×...2110/...2145
	60	3.45	220-275 <sup>△</sup> /380-480	12.6 <sup>△</sup> /7.3Y		72	315	-260	270	1×...2114/...2146
RHG 630-7H1	50	1.6	200-240 <sup>△</sup> /345-415	8.5 <sup>△</sup> /4.9Y	26	70	350	-130	130	1×...2110/...2145
	60	2.05	220-275 <sup>△</sup> /380-480	8.8 <sup>△</sup> /5.1Y		73	415	-105	130	1×...2114/...2146
RHG 630-7H2	50	2.2	200-240 <sup>△</sup> /345-415	9.7 <sup>△</sup> /5.6Y	29	70	350	-210	200	1×...2110/...2145
	60	2.55	220-275 <sup>△</sup> /380-480	10.3 <sup>△</sup> /6.0Y		73	415	-170	195	1×...2114/...2146
RHG 630-7H3	50	3	345-415 <sup>△</sup> /600-720	12.5 <sup>△</sup> /7.2Y	35	70	350	-240	220	1×...2110/...2145
	60	3.45	380-480 <sup>△</sup> /660-720	12.6 <sup>△</sup> /7.3Y		73	415	-210	220	1×...2114/...2146

