

RHG 3AC

HG系列

漩涡式气泵在真空和压力操作的选型和订购参数。

订单型号	马达				重量	噪音	最大流量	最大真空	最高压力	真空阀
	额定									
	有库存	输出功率	电压	电流						
	HZ	KW	V	A	KG	db(A)	m ³ /h	mbar	mbar	类型*型号
RHG 810-7H1	50	4	345-415 ^Δ /600-720	9.5 ^Δ /5.5Y	54	70	530	-200	200	1×2B×4740/...4840
	60	4.6	380-480 ^Δ /660-720	9.5 ^Δ /5.5Y		74	620	-160	160	1×2B×4744/...4844
RHG 810-7H2	50	5.5	345-415 ^Δ /600-720	12.9 ^Δ /7.4Y	63	70	540	-310	310	1×2B×4740/...4840
	60	6.3	380-480 ^Δ /660-720	12.9 ^Δ /7.45Y		74	620	-300	280	1×2B×4744/...4844
RHG 810-7H3	50	7.5	345-415 ^Δ /600-720	16.7 ^Δ /9.6Y	66	70	540	-330	430	1×2B×4740/...4840
	60	8.6	380-480 ^Δ /660-720	17.3 ^Δ /10.0Y		74	620	-350	400	1×2B×4744/...4844
RHG 820-7H1	50	5.5	345-415 ^Δ /600-720	13.3 ^Δ /7.7Y	83	74	520	-240	250	1×2B×4740/...4840
	60	6.3	380-480 ^Δ /660-720	13.3 ^Δ /7.7Y		78	620	-170	160	1×2B×4744/...4844
RHG 820-7H2	50	7.5	345-415 ^Δ /600-720	16.7 ^Δ /9.6Y	86	74	520	-400	400	1×2B×4740/...4840
	60	8.6	380-480 ^Δ /660-720	17.3 ^Δ /10.0Y		78	620	-360	330	2×2B×4744/...4844
RHG 820-7H3	50	11	345-415 ^Δ /600-720	28.0 ^Δ /16.2Y	104	74	520	-430	600	1×2B×4740/...4840
	60	12.6	380-480 ^Δ /660-720	29.0 ^Δ /16.7Y		78	620	-460	600	2×2B×4744/...4844
RHG 820-7H4	50	15	345-415 ^Δ /600-720	32.5 ^Δ /18.8Y	120	74	520	-460	670	1×2B×4740/...4840
	60	17.3	380-480 ^Δ /660-720	34.5 ^Δ /19.9Y		78	620	-490	750	1×2B×4744/...4844
RHG 830-7H1	50	4	345-415 ^Δ /600-720	9.5 ^Δ /5.5Y	57	70	700	-150	150	1×2B×2110/...2145
	60	4.6	380-480 ^Δ /660-720	9.5 ^Δ /5.5Y		74	840	-90	100	1×2B×4744/...4844
RHG 830-7H2	50	5.5	345-415 ^Δ /600-720	12.9 ^Δ /7.4Y	66	70	700	-200	190	1×2B×2110/...2145
	60	6.3	380-480 ^Δ /660-720	12.9 ^Δ /7.45Y		74	840	-180	180	1×2B×4744/...4844
RHG 830-7H3	50	7.5	345-415 ^Δ /600-720	16.7 ^Δ /9.6Y	69	70	700	-280	270	1×2B×2110/...2145
	60	8.6	380-480 ^Δ /660-720	17.3 ^Δ /10.0Y		74	840	-270	260	1×2B×4744/...4844
RHG 840-7H1	50	7.5	345-415 ^Δ /600-720	16.7 ^Δ /9.6Y	91	74	900	-210	190	1×2B×4740/...4840
	60	8.6	380-480 ^Δ /660-720	17.3 ^Δ /10.0Y		78	1050	-150	120	1×2B×4744/...4844
RHG 840-7H2	50	11	345-415 ^Δ /600-720	28.0 ^Δ /16.2Y	110	74	900	-290	380	1×2B×4740/...4840
	60	12.6	380-480 ^Δ /660-720	29.0 ^Δ /16.7Y		78	1050	-310	360	1×2B×4744/...4844