

RHG 3AC

HG系列

漩涡式气泵在真空和压力操作的选型和订购参数。

订单型号	马达				重量	噪音	最大流量	最大真空	最高压力	真空阀
	额定									
	有库存	输出功率	电压	电流						
	HZ	KW	V	A	KG	db(A)	m³/h	mbar	mbar	类型*型号
RHG 910-7H1	50	8.5	345-415△ /600-720	18.2△ /10.5Y	93	74	1050	-210	210	1×...750/...860
	60	9.8	380-480△ /660-720	18.2△ /10.5Y		79	1250	-180	180	1×...754/...864
RHG 910-7H2	50	12.5	345-415△ /600-720	28.0△ /16.2Y	116	74	1050	-280	280	1×...750/...860
	60	14.5	380-480△ /660-720	29.0△ /16.7Y		79	1250	-270	260	1×...754/...864
RHG 910-7H3	50	18.5	345-415△ /600-720	37.0△ /21.0Y	126	74	1050	-340	460	1×...750/...860
	60	21.3	380-480△ /660-720	39.0△ /22.5Y		79	1250	-380	420	1×...754/...864
RHG 920-7H1	50	12.5	345-415△ /600-720	28.0△ /16.2Y	187	74	1110	-300	280	1×...750/...860
	60	14.5	380-480△ /660-720	29.0△ /16.7Y		78	1310	-220	210	1×...754/...864
RHG 920-7H2	50	16.5	345-415△ /600-720	35.0△ /20.0Y	197	74	1110	-410	380	1×...750/...860
	60	19	380-480△ /660-720	36.5△ /21.0Y		78	1310	-340	310	1×...754/...864
RHG 920-7H3	50	20	345-415△ /600-720	40.0△ /23.0Y	204	74	1110	-440	505	1×...750/...860
	60	23	380-480△ /660-720	42.0△ /24.2Y		78	1310	-440	438	1×...754/...864
RHG 920-7H4	50	25	345-415△ /600-720	52.0△ /30.0Y	211	74	1110	-440	600	1×...750/...860
	60	29	380-480△ /660-720	52.0△ /30.0Y		78	1310	-440	550	1×...754/...864
RHG 930-7H1	50	8.5	345-415△ /600-720	18.2△ /10.5Y	98	75	1370	-120	120	2×...750/1×...880
	60	9.8	380-480△ /660-720	18.2△ /10.5Y		80	1650	-80	80	2×...754/1×...864
RHG 930-7H2	50	12.5	345-415△ /600-720	28.0△ /16.2Y	121	75	1370	-210	190	1×...750/...880
	60	14.5	380-480△ /660-720	29.0△ /16.7Y		80	1650	-170	160	1×...754/...864
RHG 930-7H3	50	18.5	345-415△ /600-720	37.0△ /21.0Y	131	75	1370	-310	320	1×...750/...880
	60	21.3	380-480△ /660-720	39.0△ /22.5Y		80	1650	-300	280	1×...754/...864
RHG 940-7H1	50	15	345-415△ /600-720	35.0△ /20.0Y	187	75	1980	-130	110	2×...750/1×...880
	60	17.5	380-480△ /660-720	36.5△ /21.0Y		84	2310	-60	40	2×...754/1×...864
RHG 940-7H2	50	20	345-415△ /600-720	40.0△ /23.0Y	212	75	1980	-220	200	2×...750/1×...880
	60	23	380-480△ /660-720	42.0△ /24.2Y		84	2310	-160	130	2×...754/1×...864
RHG 940-7H3	50	25	345-415△ /600-720	52.0△ /30.0Y	219	75	1980	-310	270	1×...750/...880
	60	29	380-480△ /660-720	52.0△ /30.0Y		84	2310	-270	220	1×...754/...864
RHG 943-7H1	50	15	345-415△ /600-720	35.0△ /20.0Y	220	75	2100	-160	170	2×...750/1×...870
	60	17.5	380-480△ /660-720	36.5△ /21.0Y		84	2480	-120	120	2×...754/1×...874
RHG 943-7H2	50	20	345-415△ /600-720	40.0△ /23.0Y	230	75	2100	-250	230	2×...750/1×...870
	60	23	380-480△ /660-720	42.0△ /24.2Y		84	2480	-190	180	2×...754/1×...874
RHG 943-7H3	50	25	345-415△ /600-720	52.0△ /30.0Y	235	75	2100	-310	280	2×...750/1×...870
	60	29	380-480△ /660-720	52.0△ /30.0Y		84	2480	-270	230	2×...754/1×...874