

RGH 3AC

HG系列

漩涡式气泵在真空和压力操作的选型和订购参数。

订单型号	马达				重量	噪音	最大流量	最大真空	最高压力	真空阀
	额定									
	有库存	输出功率	电压	电流						
	HZ	KW	V	A	KG	db(A)	m³/h	mbar	mbar	类型*型号
RHG 310-7H1	50	0.55	200-240 ^Δ /345-415	2.8 ^Δ /1.6Y	11	55	100	-110	120	1×2B×2110/...2141
	60	0.63	220-275 ^Δ /380-480	3.0 ^Δ /1.7Y		57	120	-110	120	1×2B×2114/...2142
RHG 310-7H2	50	0.75	200-240 ^Δ /345-415	3.8 ^Δ /2.2Y	12	55	100	-150	150	1×2B×2110/...2141
	60	0.83	220-275 ^Δ /380-480	3.8 ^Δ /2.2Y		57	120	-150	140	1×2B×2114/...2142
RHG 320-7H1	50	0.85	200-240 ^Δ /345-415	4.2 ^Δ /2.4Y	17	58	120	-200	235	1×2B×2110/...2141
	60	0.95	220-275 ^Δ /380-480	4.0 ^Δ /2.3Y		60	130	-240	240	1×2B×2114/...2142
RHG 320-7H2	50	1.3	200-240 ^Δ /345-415	5.7 ^Δ /3.3Y	18	58	110	-280	290	1×2B×2110/...2141
	60	1.5	220-275 ^Δ /380-480	6.0 ^Δ /3.5Y		60	130	-300	400	1×2B×2114/...2142
RHG 330-7H1	50	0.55	200-240 ^Δ /345-415	2.8 ^Δ /1.6Y	12	56	140	-60	60	1×2B×2110/...2141
	60	0.63	220-275 ^Δ /380-480	3.0 ^Δ /1.7Y		58	165	-50	50	1×2B×2114/...2142
RHG 330-7H2	50	0.75	200-240 ^Δ /345-415	3.8 ^Δ /2.2Y	13	56	140	-100	100	1×2B×2110/...2141
	60	0.83	220-275 ^Δ /380-480	3.8 ^Δ /2.2Y		58	165	-115	100	1×2B×2114/...2142

