

HG系列

漩涡式气泵在真空和压力操作的选型和订购参数。

订单型号	马达				重量	噪音	最大流量	最大真空	最高压力	真空阀
	额定									
	有库存	输出功率	电压	电流						
	HZ	KW	V	A	KG	db(A)	m³/h	mbar	mbar	类型*型号
RHG 410-7H1	50	0.7	200-240 ^Δ /345-415	3.8 ^Δ /2.2Y	13	63	145	-120	130	1×...2110/...2141
	60	0.83	220-275 ^Δ /380-480	3.75 ^Δ /2.15Y		64	175	-130	130	1×...2114/...2142
RHG 410-7H2	50	0.85	200-240 ^Δ /345-415	4.0 ^Δ /2.3Y	16	63	145	-160	160	1×...2110/...2141
	60	0.95	220-275 ^Δ /380-480	3.85 ^Δ /2.25Y		64	175	-160	160	1×...2114/...2142
RHG 410-7H3	50	1.3	200-240 ^Δ /345-415	5.7 ^Δ /3.3Y	17	63	150	-180	210	1×...2110/...2141
	60	1.5	220-275 ^Δ /380-480	6.0 ^Δ /3.5Y		64	175	-210	220	1×...2114/...2142
RHG 420-7H1	50	1.6	200-240 ^Δ /345-415	7.5 ^Δ /4.3Y	25	66	150	-280	280	1×2B×2110/...2141
	60	2.05	220-275 ^Δ /380-480	7.6 ^Δ /4.4Y		69	180	-330	320	2×2B×2114/...2142
RHG 420-7H2	50	2.2	200-240 ^Δ /345-415	9.7 ^Δ /5.6Y	27	66	150	-330	440	1×2B×2110/...2141
	60	2.55	220-275 ^Δ /380-480	10.0 ^Δ /5.8Y		69	180	-350	420	1×2B×2114/...2142
RHG 430-7H1	50	0.7	200-240 ^Δ /345-415	3.8 ^Δ /2.2Y	14	64	180	-70	70	1×...2110/...2141
	60	0.83	220-275 ^Δ /380-480	3.8 ^Δ /2.2Y		65	210	-50	50	2×...2114/...2142
RHG 430-7H2	50	0.85	200-240 ^Δ /345-415	4.2 ^Δ /2.4Y	17	64	180	-120	120	1×...2110/...2141
	60	0.95	220-275 ^Δ /380-480	4.0 ^Δ /2.3Y		65	210	-90	70	2×...2114/...2142
RHG 430-7H3	50	1.3	200-240 ^Δ /345-415	6.6 ^Δ /3.8Y	18	64	180	-170	220	1×...2110/...2141
	60	1.5	220-275 ^Δ /380-480	6.9 ^Δ /4.0Y		65	210	-200	160	1×...2114/...2142
RHG 490-7H1	50	0.6	200-240 ^Δ /345-415	2.8 ^Δ /1.6Y	14	63	140	-120	120	—
	60	0.85	220-275 ^Δ /380-480	3.6 ^Δ /2.1Y		64	175	-140	140	—

