



HG系列

漩涡式气泵在真空和压力操作的选型和订购参数 (三相、单级)

订单型号	马达				重量	噪音	最大流量	最大真空	最高压力	真空阀
	额定									
	输出功率	电压	电流							
	HZ	KW	V	A	KG	db(A)	m³/h	mbar	mbar	类型*型号
HG 210-HF-1	50	0.55	200-240 [△] /345-415	2.8 [△] /1.6Y	16	57	47	-230	300	1×...2110/...2141
	60	0.63	220-275 [△] /380-480	3 [△] /1.7Y		62	57	-270	320	1×...2114/...2142
HG 310-HF-1	50	0.55	200-240 [△] /345-415	2.8 [△] /1.6Y	16	57	66	-250	260	1×...2110/...2141
	60	0.63	220-275 [△] /380-480	3 [△] /1.7Y		62	80	-260	260	1×...2114/...2142
HG 310-HF-2	50	0.81	200-240 [△] /345-415	4 [△] /2.3Y	17	57	66	-280	360	1×...2110/...2141
	60	0.94	220-275 [△] /380-480	4 [△] /2.3Y		62	80	-340	370	1×...2114/...2142
HG 410-HF-1	50	1.1	200-240 [△] /345-415	5.4 [△] /3.1Y	23	58	87	-300	386	1×...2110/...2141
	60	1.3	220-275 [△] /380-480	5.4 [△] /3.1Y		62	105	-340	373	1×...2114/...2142
HG 510-HF-1	50	1.5	200-240 [△] /345-415	7.5 [△] /4.3Y	26	64	120	-310	365	1×...2110/...2141
	60	1.75	220-275 [△] /380-480	7.6 [△] /4.4Y		68	145	-340	327	1×...2114/...2142
HG 510-HF-2	50	2.2	345-415 [△] /600-720	11.4 [△] /6.6Y	29	64	120	-310	480	1×...2110/...2141
	60	2.55	380-480 [△] /660-720	11.2 [△] /6.5Y		68	145	-360	490	1×...2114/...2142
HG 610-HF-1	50	2.2	200-240 [△] /345-415	11.4 [△] /6.6Y	32	65	165	-340	370	1×...2110/...2141
	60	2.55	220-275 [△] /380-480	11.2 [△] /6.5Y		71	195	-360	320	1×...2114/...2142
HG 610-HF-2	50	3.3	200-240 [△] /345-415	13 [△] /7.5Y	35	65	165	-340	490	1×...2110/...2141
	60	3.8	220-275 [△] /380-480	14.2 [△] /8.2Y		71	195	-380	540	1×...2114/...2142

